



Server Configuraties Flex Platform



Server configuraties

Servers

SERVER NAAM	FUNCTIE	URL	POORT	ALTERNATIEVE POORT
SIP-server	Call agent	voip.gntel.nl	5060	38388
SIP-server	Proxy agent	voip.gntel.nl	5060	38388
STUN-server	STUN	stun.gntel.nl	3478	
NTP-server	Datum en tijd	ntp.gntel.nl		
Mediagateway	Audio			tussen 10.000 en 20.000 aan gnTel kant

Toegelaten codecs

CODEC	NETTO BITRATE	TOELICHTING
PCMA	64 kbit/s	G.711 A-law
PCMU	64 kbit/s	G.711 u-law
G.729	8 kbit/s	Eenmalige kosten van toepassing voor licentie
H.263	Variabel	Video codec
H.264	Variabel	Video codec

IP-ranges die vanaf de klant bereikbaar moeten zijn

NETWERK ADRES	NETMASK (SUBNET)	NETMASK (CIDR)	TOELICHTING
194.140.246.0	255.255.255.0	/24	Adresrange is 194.140.246.1 t/m 194.140.246.255
91.215.4.0	255.255.252.0	/22	Adresrange is 91.215.4.1 t/m 91.215.7.255